

Электропривод



BLF230-05



Этот противопожарный и дымовой привод с пружинным возвратом специально разработан для малых и средних оконечных воздушных заслонок и блоков управления системой подачи воздуха. Он часто используется в местах с ограниченным пространством из-за его небольшого размера и гибкости управления.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ:

Производитель вправе менять комплектацию, конструкцию и характеристики, не влияющие на качество конечного продукта, заявленного в паспорте.

Технические характеристики



E-mail: bvm@bvm-privod.ru

Сайт: www.bvm-privod.ru

+7(977)0007516, +7(495)4812958

Адрес склада: 142784, Москва, ул.

Адмирала Корнилова, д. 61

Тип электродвигателя	_____	Синхронный
Тип привода	_____	Пружинный возврат
Крутящий момент	_____	5Нм
Размер оси заслонки	_____	○ maxφ18mm
Рабочее напряжение	_____	АС 230 В
Частота	_____	50...60Гц
Потребляемая мощность	_____	5.0/2.5 Вт
Управляющий сигнал	_____	2-х позиционный
Угол поворота	_____	Макс. 95°
Время возврата пружины	_____	<20 сек
Время поворота двигателя	_____	70 сек
Уровень шума	_____	max 45dB (двигатель), max 62dB (возврат пружины)
Степень пыле- и влагозащиты	_____	IP 54
Рабочая температура	_____	-30°...+50°C
Температура хранения	_____	-40°...+70°C
Влажность	_____	5%...95% без конденсата
Соединительный кабель	_____	0.5 м
Гарантийный срок	_____	5лет/70000 циклов
Площадь заслонки рекомендуемая	_____	1 м ²
Вес	_____	1.8кг
Стандарт	_____	Декларация соответствия ЕАЭС

